

ワイヤレス

配線不要

人感チャイム^{セト}

LCW60

人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします



徘徊検知に

設定不要でそのまま使える

増設不可・デジタルID方式で混信なし

屋外見通し通信距離

100m

選曲・音量調節可能

3種類のチャイム音

送信機/1P44相当

防雨仕様

電池式

配線不要
簡単設置

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)

送信機 単4形アルカリ乾電池3本(別売)

増設不可

本製品は押しボタン送信機と受信チャイムの1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません

主な用途

- 来客や家族の出入り、徘徊の感知に
- ガレージや敷地内の侵入者の感知、防犯対策に

特長

- デジタルIDコード方式ですから混信がありません
- 電波を利用したワイヤレス方式で、配線不要です
- 送信機は防雨仕様ですので、屋外軒下でも使用できます

人感センサー送信機

屋外見通し最大 100m

受信チャイム



送信ランプイメージ



受信ランプイメージ



人の動きを感知すると赤いランプが点灯して電波を送信します

チャイムが鳴りLEDが点滅します。チャイム音量最大83dB/1m

人感センサー送信機

【電源】DC4.5V:単4形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命*】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信中に動作ランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【送信方法】人の動きを感知すると電波を送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離*】約3m~5mまで(高さ1.5m設置時) 【センサー感知範囲*】上下約15°×左右約20°(最小)~100°(最大)レンズカバーで調整 【センサー感知方向】上下左右 壁面マウントで調整可能 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンを押し、受信機で確認しながら選曲 【選曲可能数】選曲ボタンにより3曲から選曲可能 【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防噴流形(IP44相当)で屋外の軒下でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】59(W)×80(H)×50(D)mm(取付プレートを含まない) 【本体質量】63g(電池を含まない) ※設置する環境の変化や感知対象により変動します。

受信チャイム

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命*】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(音の種類に連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】送信機の選曲ボタンを押して選曲 【音量調節】音量ボタン 大(▲)/小(▼)5段階 最大83dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】66(W)×96(H)×33(D)mm 【本体質量】約70g(電池を含まない) ※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

パッケージサイズ
H230×W160×D60mm

4 943125 711856