

# ワイヤレス 防雨型人感センサー送信機 受信撮影カメラ

microSDカード録画式



XP1050AG

XPシリーズ

送信機・受信機増設可能

人の動きを感知すると少し離れた場所で自動撮影してデータ保存します  
撮影したデータはパソコンで確認できます ※音声は録音できません

電波の飛距離  
屋外見通し最大

100m



●来客や訪問者を自動で撮影



●ゴミの不法投棄などを撮影



●駐車場や敷地への侵入者を撮影



離れた位置から撮影できます

送信機  
防雨  
仕様  
IP55相当

XP50AG

人感センサー送信機

感知方向調整可能  
感知距離切り換え可能



電波の飛距離  
屋外見通し最大 100m

XP1000

受信撮影カメラ

送信機  
屋外  
軒下

カメラ  
角度調整可能



2電源対応

乾電池 / ACアダプタ

## 特長

- 電池式なのでどこにでも設置できます
- 配線不要、マグネットや両面テープで簡単に取り付けできます
- センサーは防雨仕様・カメラは屋外軒下設置可能
- 送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事があります。

### 共通

【電波到達距離】屋外見通し最大100m／屋内見通し最大50m 【IDコード数】256通り：記号・番号

### 人感センサー送信機 (XP50AG)

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約2年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz帯 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離】屋内使用:約1m~約8mまで(弱=約1~約3mまで/強=約3m~約8mまで(切換式))※高さ1.5m設置時/気温20℃時 屋外使用:約5m~約8mまで(弱=約5~約7mまで/強=約6m~約8mまで(切換式))※高さ1.5m設置時/気温20℃時 【センサー感知範囲\*2】上下約15°×左右約20°(最小)~100°(最大) 【センサー感知方向調整】180°/9段階可変 【使用エリア】屋内/屋外(切換式)防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+40℃ 【外形寸法】77(W)×83(H)×35(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約82g(電池を含まない)

### 受信撮影カメラ (XP1000)

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】動画=15秒を1日10回録画して約3ヶ月 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり(OFF/写真/動画切換式)※音声は録音できません 【受信周波数】315MHz帯:設定した同一IDコードのみ受信 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(写真=3秒/動画=15秒ON/OFF 切換可能) 【カメラ】CMOS-30万画素 【レンズ視野角】水平 約55°/垂直 約55° 角度調整可能 【赤外線ブラックLED】約5m 0.25W×6灯 【録画媒体】32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 【録画解像度】VGA 720×480 【フレームレート】動画=8fps 写真=3fps 【データ保存形式】動画=AVI 写真=jpg(いずれも上書き方式) 【対応OS】Windows:7/8/10 macOS:10.6.8~ 【使用エリア】屋内/屋外軒下(IP55相当)で屋外軒下または多少の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】142(W)×74(H)×37(D)mm(取付プレートを含まない) 【本体質量】約150g(電池を含まない)



JAN コード  
XP1050AG  
4943125 710682

MADE IN CHINA

商品に関するお問い合わせはこちら  
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



TEL:0570-666-365

受付時間:月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)