

Wi-Fiカメラ

SD録画式カメラ

どちらの使い方もできる

ハイブリッド

センサーカメラ

Wi-Fiが
あっても
なくても
使える。

※制限あり(詳しくは背面)

Wi-Fiあり
自宅 会社 店舗 など

Wi-Fiなし
ビニールハウス 工場
保管庫 倉庫 など

屋内

USB給電
Type-C

SDWF01

高画質録画
フルHD
1080p

200万画素

防犯

介護

見守り

見守り

玄関

充電式
USB Type-C

SDWF02

チャイム受信機
SDWF-RX対応

防犯

便利

見守り

屋外

充電式
USB Type-C

SDWF03

高画質録画
フルHD
1080p

200万画素

防犯

防犯

便利

便利

見守り

見守り

屋内

USB給電
Type-C

SDWF05

高画質録画
フルHD
1080p

200万画素

自動
追尾

防犯

介護

見守り

見守り

屋外

USB給電
Type-C

SDWF06

高画質録画
フルHD
1080p

200万画素

自動
追尾

チャイム受信機
SDWF-RX対応

防犯

防犯

便利

見守り

見守り

介護

屋外

充電式
USB Type-C

SDWF10

高画質録画
フルHD
1080p

200万画素

ソーラーチャージャー
セット

チャイム受信機
SDWF-RX対応

防犯

防犯

便利

便利

見守り

見守り

SDWF03用
交換バッテリー

SDWF-BT

SDWF02/03/06用
チャイム受信機

SDWF-RX

SDWF03用
ソーラーチャージャー

SC5W-C

充電して保管しておけば
電池切れ時にすぐ交換できる

在宅時に便利な呼出チャイム機能
カメラのセンサーが反応すると
チャイムでお知らせ

高効率ソーラー充電可能!
3mケーブル付きで
離れた場所にも設置可能!

SDWF01

■センサーが反応するとmicroSDに録画開始

■天井・壁・置き 取り付け場所を選びません

■カメラの向きは自在に調整可能

■電源式だから電池切れの心配なし

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

USB
Type-C

最大
128GB
microSD

※1

※2

SDWF02

■訪問者が呼出ボタンを押すと録画開始

■在宅時には受信チャイムで来客がわかります

■本体のみでも取付可能

■ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能

■充電バッテリー内蔵で電源の必要なし

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも応答や撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

充電式
USBType-C

最大
128GB
microSD

※1

IP55
屋外使用可

※2

SDWF03

■センサーが反応するとmicroSDに録画開始

■取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能

■充電バッテリー内蔵で電源の必要なし

※交換用バッテリー(別売)

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

充電式
USBType-C

最大
128GB
microSD

※1

IP55
屋外使用可

※2

SDWF05

■センサーが反応するとmicroSDに録画開始

■自動追尾機能で動くものを自動で追尾します

■対象が複数の場合セキュリティチェック動作 ※3

■天井・壁・置き 取り付け場所を選びません

■電源式だから電池切れの心配なし

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

USB
Type-C

最大
128GB
microSD

※1

※2

SDWF06

■センサーが反応するとmicroSDに録画開始

■自動追尾機能で動くものを自動で追尾します

■対象が複数の場合セキュリティチェック動作 ※3

■屋外の天井・壁・置き 取り付け場所を選びません

■電源式だから電池切れの心配なし

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

USB
Type-C

最大
128GB
microSD

※1

IP55
屋外使用可

※2

SDWF10

■高効率ソーラー充電可能! 3mケーブル付き

■センサーが反応するとmicroSDに録画開始

■取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能

■充電バッテリー内蔵で電源の必要なし

※交換用バッテリー(別売)

■高画質録画 最大1080p フルHD画像

■夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能

給電方式

夜間撮影

録画容量

動体検知

防水・防塵

双方向通話

自動追尾

充電式
USBType-C

最大
128GB
microSD

※1

IP55
屋外使用可

※2

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができる

■外出先からもアプリ操作で双方向通話可能

■動体検知機能でスマホに通知→ライブ映像確認や自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

■工場や倉庫、保管庫、ビニールハウスなど、ネット環境がない場所で便利

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 センサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。

※1 動体検知すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先から訪問者とスマホで双方向通話ができる

■訪問者が呼出ボタンを押すとスマホに通知→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

■人感センサーが反応するとスマホに通知 ※切替式→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

※SD録画式カメラとして使用する場合、訪問者と通話することはできません

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 ボタンが押される、またはセンサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。

※1 ボタンを押す、またはセンサーが反応すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができる

■外出先からもアプリ操作で双方向通話可能

■人感センサーが反応するとスマホに通知→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

■工場や倉庫、保管庫、ビニールハウスなど、ネット環境がない場所で便利

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 センサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。

※1 センサーが反応すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができる

■外出先からもアプリ操作で双方向通話可能

■動体検知機能でスマホに通知→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

■工場や倉庫、保管庫、ビニールハウスなど、ネット環境がない場所で便利

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 センサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。/セキュリティチェック。

※1 動体検知すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。

※3 セキュリティチェック動作:対象が複数の場合カメラが左右に動きます。

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができる

■外出先からもアプリ操作で双方向通話可能

■動体検知機能でスマホに通知→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

■工場や倉庫、保管庫、ビニールハウスなど、ネット環境がない場所で便利

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 センサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。/セキュリティチェック。

※1 動体検知すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。

※3 セキュリティチェック動作:対象が複数の場合カメラが左右に動きます。

Wi-Fiカメラユーザー(インターネット環境があるユーザー)

■自宅や店舗など、ネット環境が安定している場所で便利

■外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができる

■外出先からもアプリ操作で双方向通話可能

■人感センサーが反応するとスマホに通知→ライブ映像確認や通話、自動録画画像が確認できます

SD録画式カメラユーザー(インターネット環境がないユーザー)

■工場や倉庫、保管庫、ビニールハウスなど、ネット環境がない場所で便利

■撮影した動画をスマホやパソコンで確認できる

■カメラの近くならスマホで録画画像が確認できます

※スマホアプリを使用できます

AI機能 センサーが反応してAIが人を認識してから録画を開始します。

※1 センサーが反応すると録画を開始します。ただし、スマホへの通知機能の利用はWi-Fi接続が必要です。

※2 双方向通話にはWi-Fi接続が必要です。



Wi-Fiカメラ

SD録画式カメラ

どちらの使い方もできる

ハイブリッド
センサーカメラ

Wi-Fiがあってもなくても使える。

※制限あり

SDWFシリーズ

Wi-Fiあり
自宅 会社 店舗 など

Wi-Fiなし
ビニールハウス 工場 保管庫 倉庫 など

各機種仕様一覧

屋内多 USB Type-C

SDWF01



4 902205 209676

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	—
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:20fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動作検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2.000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	— 屋外使用不可
本体サイズ	W60×H60×D59mm (約) (取付マウント収納時)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	87g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 白1m)
	/取り付け用ネジ/取り付け用両面テープ
パッケージサイズ	W120×H230×D65mm (約)
パッケージ質量	180g (約)

玄関多 充電式 USB Type-C

SDWF02



4 902205 209683

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	HD:1280×720/HD-LB:1280×720※2
フレームレート	HD:10fps/HD-LB:10fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	HD:1280×720/HD-LB:1280×720※2
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/6型 CMOS 100万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:2.3mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約100°
センサー	人感センサー約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長6ヶ月 ※夜間撮影しない環境で1日10回動作

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2.000mA)
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)
充電時間	4~6時間(約)
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W94×H106×D28mm (約) (取付ホルダー収納時)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	195g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)/取り付け用ネジ/取り付け用両面テープ
パッケージサイズ	W175×H230×D40mm (約)
パッケージ質量	350g (約)

チャーム受信機

電源	DC5.0V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USB-ACアダプターUA5V2A(別売)
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大120m/屋内見通し最大50m
受信ランプ/受信表示	受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動)/音と光

音量調節	音量ボタン▲大(▲)/小(▼)8段階46dB~82dB(約)/1m
使用エリア	屋内専用
動作環境温湿度	-10℃~40℃
本体サイズ	35(W)×110(H)×12(D)mm (プラグを除く)
本体質量	約34g
本体材質	ABS

屋外多 充電式 USB Type-C

SDWF03



4 902205 209690

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:20fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	人感センサー 約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長7ヶ月 ※環境により短くなります

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A(2.000mA)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池4,500mAh(3.7V)(交換可能)※交換用/バッテリー別売
充電時間	4~6時間(約)
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W30×H80×D91mm (約)(本体のみ)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4φ×88mm (約)/180度回転、90度可動
本体質量	300g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)/取り付け用ネジ
パッケージサイズ	W175×H230×D80mm (約)
パッケージ質量	430g (約)

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。
※詳しい使用方法については取扱説明書をご覧ください。

※1:SD録画式カメラとして使用する場合、FHDのみとなります。
※2:SD録画式カメラとして使用する場合、HDのみとなります。

屋内多

USB Type-C

自動追尾

SDWF05



4 902205 209706

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	—
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:20fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	水平350°/垂直110°
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動作検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2.000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	— 屋外使用不可
本体サイズ	W70×H112×D70mm (約)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	252g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/取り付け用ネジ
	USBケーブル(anti-UV 白2m)
パッケージサイズ	W150×H230×D80mm (約)
パッケージ質量	380g (約)

屋外多 USB Type-C

自動追尾

SDWF06



4 902205 209713

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:20fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	水平350°/垂直110°
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動作検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2.000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W70×H112×D70mm (約) (アンテナを除く)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4φ×88mm (約)/180度回転、90度可動
本体質量	260g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒5m)
	取り付け用ネジ
パッケージサイズ	W160×H230×D80mm (約)
パッケージ質量	420g (約)

屋外多 充電式 USB Type-C

ソーラーチャージャーセット

SDWF10



4 902205 209720

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:20fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	人感センサー約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長7ヶ月 ※環境により短くなります

ソーラーチャージャー

ソーラーパネルタイプ	単結晶ソーラーパネル
入力	5V 1A以上 USB Type-C
発電電力	最大5W
変換効率	22.6% (約)
充電コネクタ	USB Type-C (非防水)
ケーブル長	ブラック 3m (約)

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+ Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2.000mA)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池4,500mAh(3.7V)(交換可能)※交換用/バッテリー別売
充電時間	4~6時間(約)
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
カメラ本体サイズ	W60×H80×D91mm (約) (本体のみ)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4φ×88mm (約)/180度回転、90度可動
カメラ本体質量	300g (約)
本体材質	ABS
付属品	取り付け用ネジ/USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)
パッケージサイズ	W215×H230×D100mm (約)
パッケージ質量	780g (約)

動作環境温湿度	15℃~65℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP65相当 屋外使用可能
ソーラーチャージャーサイズ	W169×H182×D12mm (約)
ソーラーチャージャー質量	280g (約)
付属品	取り付け用ネジ

SDWF03用
交換バッテリー

SDWF-BT



4 902205 209744

内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池4,500mAh (3.7V)
入力	5V 1A以上 USB Type-C
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
受信周波数	W34×H50×D34mm (約)
本体サイズ	120g (約)
本体質量	—
本体材質	ABS
パッケージサイズ	W80×H230×D45mm (約)
パッケージ質量	158g (約)

SDWF02/03/06用
チャーム受信機

SDWF-RX



4 902205 209775

電源	DC5.0V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USB-ACアダプターUA5V2A(別売)
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大120m/屋内見通し最大50m
受信ランプ/受信表示	受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動)/音と光
音量調節	音量ボタン▲大(▲)/小(▼)8段階
防水性能	46dB~82dB(約)/1m
動作環境温湿度	— 屋外使用不可
動作環境湿度	-10℃~40℃
本体サイズ	W35×H110×D12mm (プラグを除く)
本体質量	約34g
本体材質	ABS
パッケージサイズ	W80×H230×D15mm (約)
パッケージ質量	70g (約)

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。
※詳しい使用方法については取扱説明書をご覧ください。

※1:SD録画式カメラとして使用する場合、FHDのみとなります。
※2:SD録画式カメラとして使用する場合、HDのみとなります。

ナカバヤシ株式会社

TEL:0570-666-365

受付時間: 月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)

商品に関するお問い合わせはこちら
https://www.nakabayashi.co.jp/support/

