

REVEX

ワイヤレス 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイム

電波を受信すると離れた場所へ
[音]と[光]でお知らせします

XPシリーズ

XP210B/XP210B

屋外見通し距離

最大 **150m**

着信音

64 音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし



- 受信機はコンセント式だから電池切れの心配不要
- 受信機はナイトライト機能と受信ランプカラー選択機能付
- 送信機は防雨仕様で屋外設置可能

XP10B 押しボタン送信機

XP200 コンセント式受信チャイム

屋内専用

夜はナイトライトに
9種類の光から選べます

受信時の光の色も
9種類の光から選べる

電池切れの心配不要

送信機
防雨
仕様
IP56相当

雨のかかる場所でも
使用可能



付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【押しボタン送信機(XP10B)用】取付用 両面テープ×1／取付用 ネジ×2／
取付用 リブ×2／コイン形リチウム電池CR2032×2(テスト用)

【コンセント式呼び出しチャイム(XP200)用】

【共通】IDコード設定スイッチ切替用(－)ミニドライバー×1／取扱説明書

用意する物 小さな(+/-)ドライバー(No.1)、(+/-)ドライバー(ネジで取り付ける場合)

使用
電源

送信機
XP10B

コイン形電池CR2032×2個(テスト用付属)

受信機
XP200

AC100V(電池不要)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大150m／屋内見通し最大75m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物
の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類

【IDコード数】256通り：記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

防雨形押しボタン送信機(XP10B)

【電源】DC6V：コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯
【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押して受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内／屋外(防塵形・耐水形(IP56相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】60(W)×70(H)×22(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約46g(電池を含まない)

コンセント式呼び出しチャイム(XP200)

【電源】AC100V、50/60Hz 【電池切れ表示】送信機の電波を受信時にLEDが点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯：設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】選択した音が鳴り選択した光の色が点滅 【受信表示】
♪(音と光)／♪(音のみ)／♪(光のみ) 切替可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押して選曲
【音量調節】音量ボタン(大)△／小(小)▽8段階 【音量可変範囲】45dB～87dB(約)／1m 【光の選択】カラー選択ボタン
で9種類の光りから選択 【ナイトライト】デライト／ナイトライト／ライトオフ 切替可能 【使用エリア】屋内専用【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】62(W)×100(H)×33(D)mm(コンセント部を含まない) 【本体質量】約81g
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP210B
4943125 710750

JAN コード
XPN210B (箱入)
4943125 711467

MADE IN CHINA

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社